

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V



Technische Spezifikationen

Typ	TTV 4500
Hersteller	Trotec
Gebälseleistung (m³/h)	2000/3000/4500
Betriebsstrom (A)	1,1
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	0,23
Luftaustrittsgeschwindigkeit max. (m/s)	10,7
Luftdruck (Pa)	max. 80
Max. Temperatur (°C)	45 (Fördertemperatur)
Breite (mm)	510
Höhe (mm)	510
Tiefe (mm)	210
Gewicht (kg)	12,5 kg
Schlauchanschluss (mm/Zoll)	450
Bemerkung 1	Der Einsatz von Ventilatoren zur Bewegung der Raumluft effektiviert die Bauaustrocknung
Länge Transport (mm)	450
Breite Transport (mm)	510
Höhe Transport (mm)	510
Transportgewicht (kg)	12.5
Art.-Nr.	HKLV-TTV45

Pluspunkte

- + Spritzwassergeschützt (IP55), stapelbar
- + Per Schlauchadapter zum Einsatz mit Be- und Entlüftungsschläuchen oder Staubfangsäcken
- + In der kleinsten Leistungsstufe zur Unterstützung der Bauaustrocknung sinnvoll

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

Passendes Zubehör:

Spannband

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

Verlängerungskabel 15m / 230V

Alternative Produkte:

Luftreiniger LR 5300, 3000 cbm/h von Kroll GmbH

Ventilator CD 5000, 2640 cbm/h, 230 V von Master

Ventilator TFV30s, 2250 cbm/h, 230 V von Trotec

Unsere Empfehlungen:

Elektro-Lufterhitzer B 3.3, Luftdurchsatz 510 cbm/h von Master

Elektro-Lufterhitzer B 9, Luftdurchsatz 800 cbm/h von Master

Elektro-Lufterhitzer B 15, Luftdurchsatz 1700 cbm/h von Master

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLV-TTV45>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

